



检测报告

报告编号: G103000800



委托单位:

广东粤海粤东供水有限公司

项目名称:

韩江榕江练江水系连通后续优化工程

施工期环境监测项目

检测类别:

委托检测

报告日期:

2024 年 8 月 5 日

深圳市宇驰检测技术股份有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检验检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议时, 以报告原件为准, 请于在收到报告之日起七日内向本公司提出。
7. 本报告若无 CMA 章, 则不具有社会证明作用。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北二路 25 号航天微

电机厂房科研楼 B102

电话: 0755-86005203

网址: <http://www.yctesting.com>

一、检测概况

委托单位	广东粤海粤东供水有限公司		
联系人	党章	联系电话	13944279499
样品类别	地表水、生活污水、隧道排水	采样人员	唐玉鹏、黄明球、韦继超、邓彬
采样日期	2024年7月16日至7月17日	分析日期	2024年7月16日至7月24日
检验检测地址	深圳市南山区北环路第五工业区航天微电机厂房科研楼大厦B座一层102号		
采样依据	《地表水环境监测技术规范》（HJ 91.2-2022） 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）		
评价标准	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）		

二、样品信息

2.1、地表水样品信息

序号	采样点位	采样时间	样品编号	样品表观性状/特征
1	秋风水库库中（中表）	2024年7月16日 14:49	G1030008020001	无色、透明、无异味、无浮油
2	秋风水库库中（中中）	2024年7月16日 14:56	G1030008020002	无色、透明、无异味、无浮油
3	秋风水库库中（中底）	2024年7月16日 15:02	G1030008020003	无色、透明、无异味、无浮油
4	秋风水库取水口（中表）	2024年7月16日 15:24	G1030008020005 /0011	无色、透明、无异味、无浮油
5	秋风水库交水口（中表）	2024年7月16日 15:13	G1030008020004	无色、透明、无异味、无浮油
6	汤坑水库库中（中表）	2024年7月16日 16:06	G1030008020006	无色、透明、无异味、无浮油
7	汤坑水库库中（中中）	2024年7月16日 16:12	G1030008020007	无色、透明、无异味、无浮油
8	汤坑水库库中（中底）	2024年7月16日 16:17	G1030008020008	无色、透明、无异味、无浮油

报告编号: G103000800

续上表

序号	采样点位	采样时间	样品编号	样品表观性状/特征
9	汤坑水库取水口（中表）	2024年7月16日 17:33	G1030008020010 /0013	无色、透明、无异味、无浮油
10	汤坑水库交水口（中表）	2024年7月16日 17:21	G1030008020009	无色、透明、无异味、无浮油
11	河溪水库库中（中表）	2024年7月17日 09:24	G1030008020015	无色、透明、无异味、无浮油
12	河溪水库库中（中底）	2024年7月17日 09:31	G1030008020016	无色、透明、无异味、无浮油
13	河溪水库取水口（中表）	2024年7月17日 09:48	G1030008020017	无色、透明、无异味、无浮油
14	河溪水库交水口（中表）	2024年7月17日 11:26	G1030008020018 /0019	无色、透明、无异味、无浮油

2.2、生活污水样品信息

序号	采样点位	采样时间	样品编号	样品表观性状/特征
1	施工 1 标 3#支洞厨房生 活污水	2024年7月17日 09:16	G1030008010002	无色、透明、无异味、少量浮油
2	施工 4 标 GX13 厨房生活污水	2024年7月17日 10:49	G1030008010003	无色、微浊、微弱气味、少量浮油
3	施工 5 标 TBM 隧道开端 生活污水	2024年7月17日 11:27	G1030008010004/ 0005	无色、透明、无异味、无浮油

2.3、隧道排水样品信息

序号	采样点位	采样时间	样品编号	样品表观性状/特征
1	施工 1 标 3#支洞 隧道洞口排水	2024年7月17日 09:31	G1030008010001	微黄、微浊、无异味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

3.1、地表水检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号编号	检出限	单位
1	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991	表层温度计 SZYC-1672/SZYC-1758	——	℃
2	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHBJ-260 SZYC-1770/SZYC-2168	——	无量纲
3	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ 506-2009	便携式溶解氧仪 Pro20 SZYC-1627/SZYC-1632	——	mg/L
4	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	十万分之一天平 AUW-220D SZYC-2002	——	mg/L
5	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989	25mL 滴定管 SZYC-3104	——	mg/L
6	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	50mL 滴定管 SZYC-3100	4	mg/L
7	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	溶解氧仪 ORION STAR A213 SZYC-1996 生化培养箱 LRH-250 SZYC-2374	0.5	mg/L
8	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2023	0.025	mg/L
9	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2354	0.01	mg/L
10	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2356	0.05	mg/L
11	铜	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 1000G SZYC-2045	0.00008	mg/L
12	锌			0.00067	mg/L
13	镉			0.00005	mg/L
14	铅			0.00009	mg/L

报告编号: G103000800

续上表

序号	检测项目	检测标准 (方法)	分析仪器名称型号编号	检出限	单位
15	氟化物	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	离子色谱仪 CIC-D120 SZYC-2417	0.006	mg/L
16	硫酸盐			0.018	mg/L
17	氯化物			0.007	mg/L
18	硝酸盐			0.004	mg/L
19	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-933 SZYC-2027	0.0004	mg/L
20	砷			0.0003	mg/L
21	汞			0.00004	mg/L
22	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2353	0.004	mg/L
23	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2353	0.004	mg/L
24	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2353	0.0003	mg/L
25	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行)》 HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2353	0.01	mg/L
26	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2353	0.05	mg/L
27	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2356	0.01	mg/L
28	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》 HJ 755-2015	便携式电热恒温培养箱 BXP-8 SZYC-1016	20	MPN/L
29	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima8300 SZYC-2046	0.01	mg/L
30	锰			0.004	mg/L

3.2、生活污水检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号编号	检出限	单位
1	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHBJ-260 SZYC-1770	——	无量纲
2	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	十万分之一天平 AUW-220D SZYC-2002	——	mg/L
3	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	50mL 滴定管 SZYC-2612	4	mg/L
4	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	溶解氧仪 ORION STAR A213 SZYC-1996 生化培养箱 LRH-250 SZYC-2374	0.5	mg/L
5	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2023	0.025	mg/L
6	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2354	0.01	mg/L
7	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 OIL480 SZYC-2396	0.06	mg/L
8	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-6100 SZYC-2353	0.05	mg/L

3.3、隧道排水检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号编号	检出限	单位
1	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHBJ-260 SZYC-1770	——	无量纲
2	流量	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009 容积法	/	——	m ³ /s
3	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	十万分之一天平 AUW-220D SZYC-2002	——	mg/L
4	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 OIL480 SZYC-2396	0.06	mg/L

四、检测结果

4.1、地表水检测结果

4.1.1、（秋风水库库中）地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果				《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		秋风水库 库中(中表)	秋风水库 库中(中中)	秋风水库 库中(中底)	秋风水库库中 (均值)		
1	水温	33.2	32.8	32.8	32.9	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	°C
2	pH 值	7.6	7.4	7.4	7.5	6~9	无量纲
3	溶解氧	6.81	6.93	6.97	6.81	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	5L	5L	5L	5L	—	mg/L
5	高锰酸盐指数	1.8	1.2	1.2	1.4	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	10	8	7	8	≤ 15	mg/L
7	五日生化需氧量	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.025L	0.026	0.053	0.030	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.01L	0.01L	0.01	0.01L	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	0.49	0.45	0.57	0.50	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00554	0.00529	0.00586	0.00556	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.0146	0.0185	0.0119	0.0150	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00019	0.00019	0.00025	0.00021	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.057	0.061	0.072	0.063	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	3.80	3.40	3.14	3.45	≤ 250	mg/L

续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果				《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		秋风水库 库中(中表)	秋风水库 库中(中中)	秋风水库 库中(中底)	秋风水库库中 (均值)		
17	氯化物	6.33	4.30	4.01	4.88	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.088	0.112	0.169	0.123	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0003L	0.0003L	0.0005	0.0003L	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0003L	0.0005	0.0004	0.0004	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	//	//	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	< 20	//	//	/	2000	MPN/L
29	铁	0.02	0.01	0.01	0.01	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L, 悬浮物小于 5mg/L 时, 报出值为 5Lmg/L, 粪大肠菌群检测结果低于检出限时, 以 “< 20 MPN/L” 表示。

2.“——”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中对该项目无要求。

3.“/”表示该项目不计算均值, “//”表示该点位不检测该项目, “#”表示硝酸盐结果为以 N(氮)计。

4.中中层、中底层的溶解氧不参与均值的计算。

5.根据《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办[2011]22号)1.1.1要求:对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表 1 水质评价指标说明:只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标,水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。

4.1.2、(秋风水库取水口) 地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		秋风水库取水口 (中表)		
1	水温	33.0	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	$^{\circ}\text{C}$
2	pH 值	7.5	6~9	无量纲
3	溶解氧	6.79	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	6	—	mg/L
5	高锰酸盐指数	1.8*	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	12*	≤ 15	mg/L
7	五日生化需氧量	0.5L	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.025L*	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.01L*	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	0.46*	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00674*	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.0128*	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L*	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00038*	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.093*	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	3.45*	≤ 250	mg/L

续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		秋风水库取水口 (中表)		
17	氯化物	4.08*	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.084*	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0003L	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L*	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0004	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	< 20	2000	MPN/L
29	铁	0.01*	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L*	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L, 粪大肠菌群检测结果低于检出限时, 以 “< 20 MPN/L” 表示。

2.“——”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中对该项目无要求。

3.“*”表示该检测结果为现场平行样的检测均值, “#”表示硝酸盐结果为以 N (氮) 计。

4.根据《地表水环境质量评价方法 (试行)》(环办[2011]22 号) 1.1.1 要求: 对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 表 1 水质评价指标说明: 只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标, 水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价 (河流总氮除外)。

4.1.3、(秋风水库交水口) 地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		秋风水库交水口 (中表)		
1	水温	33.2	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大降温 ≤ 2	$^{\circ}\text{C}$
2	pH 值	7.9	6~9	无量纲
3	溶解氧	6.78	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	6	——	mg/L
5	高锰酸盐指数	1.1	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	9	≤ 15	mg/L
7	五日生化需氧量	0.5L	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.025L	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.01L	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	0.34	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00591	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.0136	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00026	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.084	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	3.36	≤ 250	mg/L



续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		秋风水库交水口 (中表)		
17	氯化物	3.98	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.079	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0003L	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0004	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	20	2000	MPN/L
29	铁	0.01	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L。

2.“——”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中对该项目无要求。

3.“#”表示硝酸盐结果为以 N (氮) 计。

4.根据《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办[2011]22 号) 1.1.1 要求: 对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表 1 水质评价指标说明: 只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标, 水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。

4.1.4、（汤坑水库库中）地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果				《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		汤坑水库 库中（中表）	汤坑水库 库中（中中）	汤坑水库 库中（中底）	汤坑水库库中 （均值）		
1	水温	31.8	31.4	31.6	31.6	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	$^{\circ}\text{C}$
2	pH 值	7.8	7.8	7.8	7.8	6~9	无量纲
3	溶解氧	7.28	7.12	7.13	7.28	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	5L	5L	5L	5L	—	mg/L
5	高锰酸盐指数	0.9	0.9	0.7	0.8	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	4L	5	5	4	≤ 15	mg/L
7	五日生化 需氧量	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.025L	0.025L	0.098	0.041	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.02	0.01	0.01	0.01	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	0.23	0.31	0.35	0.30	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00310	0.00331	0.00188	0.00276	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.00370	0.00564	0.00238	0.00391	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00031	0.00061	0.00031	0.00041	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.135	0.131	0.152	0.139	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	2.02	1.98	3.11	2.37	≤ 250	mg/L

续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果				《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		汤坑水库 库中 (中表)	汤坑水库 库中 (中中)	汤坑水库 库中 (中底)	汤坑水库库中 (均值)		
17	氯化物	2.34	2.39	2.59	2.44	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.120	0.134	0.146	0.133	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0003L	0.0003L	0.0004	0.0003L	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0005	0.0003	0.0005	0.0004	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	//	//	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	50	//	//	/	2000	MPN/L
29	铁	0.05	0.05	0.04	0.05	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L, 悬浮物小于 5mg/L 时, 报出值为 5Lmg/L。

2.“—”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中对该项目无要求。

3.“/”表示该项目不计算均值, “//”表示该点位不检测该项目, “#”表示硝酸盐结果为以 N (氮) 计。

4.中中层、中底层的溶解氧不参与均值的计算。

5.根据《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办[2011]22 号) 1.1.1 要求: 对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 表 1 水质评价指标说明: 只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标, 水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。

4.1.5、（汤坑水库取水口）地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		汤坑水库取水口（中表）		
1	水温	32.2	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	$^{\circ}\text{C}$
2	pH 值	8.2	6~9	无量纲
3	溶解氧	7.32	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	5L	—	mg/L
5	高锰酸盐指数	0.8*	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	6*	≤ 15	mg/L
7	五日生化需氧量	0.5L	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.025L*	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.01L*	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	0.31*	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00126*	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.00330*	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L*	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00026*	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.129*	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	2.26*	≤ 250	mg/L

续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		汤坑水库取水口 (中表)		
17	氯化物	2.50*	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.124*	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L*	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0004*	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L*	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0003	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L*	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	70	2000	MPN/L
29	铁	0.04*	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L*	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L, 悬浮物小于 5mg/L 时, 报出值为 5Lmg/L。
2.“—”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中对该项目无要求。
3.“*”表示该检测结果为现场平行样的检测均值, “#”表示硝酸盐结果为以 N (氮) 计。
4.根据《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办[2011]22 号) 1.1.1 要求: 对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表 1 水质评价指标说明: 只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标, 水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。

4.1.6、（汤坑水库交水口）地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		汤坑水库交水口（中表）		
1	水温	32.0	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	°C
2	pH 值	8.0	6~9	无量纲
3	溶解氧	7.11	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	5L	——	mg/L
5	高锰酸盐指数	0.8	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	6	≤ 15	mg/L
7	五日生化需氧量	0.5L	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.049	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.01L	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	0.31	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00576	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.00458	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00038	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.126	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	2.16	≤ 250	mg/L

续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		汤坑水库交水口 (中表)		
17	氯化物	2.59	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.125	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0003L	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0005	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	1.1×10 ²	2000	MPN/L
29	铁	0.04	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L, 悬浮物小于 5mg/L 时, 报出值为 5Lmg/L。
2.“—”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中对该项目无要求。
3.“#”表示硝酸盐结果为以 N (氮) 计。
4.根据《地表水环境质量评价方法 (试行)》(环办[2011]22 号) 1.1.1 要求: 对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 表 1 水质评价指标说明: 只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标, 水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价 (河流总氮除外)。

4.1.7、（河溪水库库中）地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果			《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		河溪水库库中 (中表)	河溪水库库中 (中底)	河溪水库库中 (均值)		
1	水温	32.0	31.8	31.9	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	°C
2	pH 值	7.4	7.5	7.4	6~9	无量纲
3	溶解氧	7.03	6.50	7.03	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	10	16	13	—	mg/L
5	高锰酸盐指数	1.9	1.8	1.8	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	5	7	6	≤ 15	mg/L
7	五日生化需氧量	1.2	1.1	1.2	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.025L	0.036	0.025L	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.02	0.02	0.02	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	0.74	0.88	0.81	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00189	0.00195	0.00192	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.00654	0.00571	0.00612	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L	0.00005L	0.00005L	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00035	0.00033	0.00034	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.166	0.160	0.163	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	5.03	5.08	5.06	≤ 250	mg/L

续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果			《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		河溪水库库中 (中表)	河溪水库库中 (中底)	河溪水库库中 (均值)		
17	氯化物	7.03	6.85	6.94	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.284	0.530	0.407	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0005	0.0004	0.0004	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0008	0.0006	0.0007	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	//	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	< 20	//	/	2000	MPN/L
29	铁	0.01	0.02	0.02	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L, 粪大肠菌群检测结果低于检出限时, 以 “< 20 MPN/L” 表示。
2.“——”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中对该项目无要求。
3.“/”表示该项目不计算均值, “//”表示该点位不检测该项目, “#”表示硝酸盐结果为以 N (氮) 计。
4.中底层的溶解氧不参与均值的计算。
5.根据《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办[2011]22 号) 1.1.1 要求: 对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表 1 水质评价指标说明: 只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标, 水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。

4.1.8、（河溪水库取水口）地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		河溪水库取水口（中表）		
1	水温	32.0	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	$^{\circ}\text{C}$
2	pH 值	7.6	6~9	无量纲
3	溶解氧	6.80	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	7	——	mg/L
5	高锰酸盐指数	1.8	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	10	≤ 15	mg/L
7	五日生化需氧量	1.2	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.033	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.02	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	0.65	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00271	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.00920	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00026	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.145	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	4.99	≤ 250	mg/L

续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		河溪水库取水口 (中表)		
17	氯化物	6.93	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.263	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0003L	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0005	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	< 20	2000	MPN/L
29	铁	0.01	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L, 粪大肠菌群检测结果低于检出限时, 以 “< 20 MPN/L” 表示。

2.“—”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中对该项目无要求。

3.“#”表示硝酸盐结果为以 N (氮) 计。

4.根据《地表水环境质量评价方法 (试行)》(环办[2011]22 号) 1.1.1 要求: 对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 表 1 水质评价指标说明: 只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标, 水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价 (河流总氮除外)。

4.1.9、（河溪水库交水口）地表水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		河溪水库交水口（中表）		
1	水温	29.6	周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	°C
2	pH 值	7.0	6~9	无量纲
3	溶解氧	6.90	≥ 6	mg/L
4	悬浮物	19	——	mg/L
5	高锰酸盐指数	3.2*	≤ 4	mg/L
6	化学需氧量	12*	≤ 15	mg/L
7	五日生化需氧量	1.4	≤ 3	mg/L
8	氨氮	0.536*	≤ 0.5	mg/L
9	总磷	0.16*	≤ 0.025	mg/L
10	总氮	1.87*	≤ 0.5	mg/L
11	铜	0.00342*	≤ 1.0	mg/L
12	锌	0.0152*	≤ 1.0	mg/L
13	镉	0.00005L*	≤ 0.005	mg/L
14	铅	0.00042*	≤ 0.01	mg/L
15	氟化物	0.154*	≤ 1.0	mg/L
16	硫酸盐	5.69*	≤ 250	mg/L

续上表

序号	检测项目	采样点位及检测结果	《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002) 表 1 II类及表 2 标准限值	单位
		河溪水库交水口 (中表)		
17	氯化物	9.98*	≤250	mg/L
18	#硝酸盐	0.884*	≤10	mg/L
19	硒	0.0004L*	≤0.01	mg/L
20	砷	0.0004*	≤0.05	mg/L
21	汞	0.00004L*	≤0.00005	mg/L
22	六价铬	0.004L*	≤0.05	mg/L
23	氰化物	0.004L	≤0.05	mg/L
24	挥发酚	0.0007	≤0.002	mg/L
25	石油类	0.01L	≤0.05	mg/L
26	阴离子表面活性剂	0.05L*	≤0.2	mg/L
27	硫化物	0.01L	≤0.1	mg/L
28	粪大肠菌群	50	2000	MPN/L
29	铁	0.21*	≤0.3	mg/L
30	锰	0.004L*	≤0.1	mg/L

备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L。

2.“—”表示《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中对该项目无要求。

3.“*”表示该检测结果为现场平行样的检测均值,“#”表示硝酸盐结果为以 N (氮) 计。

4.根据《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办[2011]22 号) 1.1.1 要求:对于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表 1 水质评价指标说明:只评价除水温、总氮、粪大肠菌群之外的 21 项指标,水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。

报告编号: G103000800




4.2、生活污水检测结果

序号	检测项目	采样点位及检测结果			DB44/26-2001 表 4 第二时段 一级标准限值	单位
		施工 1 标 3#支洞 厨房生活污水	施工 4 标 GX13 厨房生活污水	施工 5 标 TBM 隧 道开端生活污水		
		2024 年 7 月 17 日 09:16	2024 年 7 月 17 日 10:49	2024 年 7 月 17 日 11:27		
1	pH 值	6.7	6.9	7.0	6-9	无量纲
2	悬浮物	5L	5L	6	≤60	mg/L
3	化学需氧量	4L	14	9*	≤90	mg/L
4	五日生化 需氧量	0.5L	4.8	0.5L	≤20	mg/L
5	氨氮	0.025L	0.028	0.670*	≤10	mg/L
6	总磷	0.03	0.08	0.11*	≤0.5	mg/L
7	石油类	0.25	0.06L	0.08	≤5.0	mg/L
8	阴离子表面 活性剂	0.05L	0.093	0.05L*	≤5.0	mg/L
备注: 1.总磷参照《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准中磷酸盐的限值要求。 2.“*”表示该检测结果为现场平行样的检测均值。 3.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L, 悬浮物小于 5mg/L 时, 报出值为 5Lmg/L。						

4.3、隧道排水检测结果

序号	采样点位	采样时间	检测项目及检测结果			
			pH 值 (无量纲)	流量 (m³/s)	悬浮物 (mg/L)	石油类 (mg/L)
1	施工 1 标 3#支洞 隧道洞口排水	2024 年 7 月 17 日 09:31	6.9	/	7	0.18
DB44/26-2001 表 4 第二时段一级标准限值			6-9	—	≤60	≤5.0
备注: 1.“—”表示《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准不对该项目做限值要求。 2.“/”表示隧道排水不外排, 未设置外排口, 流量不具备监测条件。						

报告编号: G103000800

编写: 沈芳 签发: 陈婷瑶 审核: 廖新路 

签发日期: 2024 年 8 月 5 日

** 报告结束 **

